



Traitement du tartre

> Anti-tartre par polyphosphates **bas** débit Pour eau froide

Appareil de protection domestique

- Supprime l'entartrage et détartré l'installation par **cristaux de polyphosphates**.
- L'eau n'est pas adoucie mais l'effet de l'entartrage est réduit.
- Installation : très facile, en moins d'une heure au niveau principalement de l'arrivée d'eau froide de la production d'eau chaude.
- 5235 : filtre spécial lave-linge.

5245

Combiné de filtration et protection par polyphosphates

- Double filtre monté, étanche et complet.
- Têtes et écrous en polypropylène.
- Bol transparent en acrylonitrile styrène.
- Cartouche filtrante 20 microns code 517510 (voir pages filtration) et cartouche polyphosphates code 527509.
- Pression de service: 0 à 6 bar (éclatement 30 bar).
- Température de l'eau : 5 à 35°C.
- Débit instantané maxi : 3000 l/h.
- Capacité : jusqu'à 180 m³.
- Qualité de l'eau : jusqu'à 40°F ou 20°dH.
- Entrée/sortie par mamelons en laiton mâles 3/4" à portée plate et étanchéité interne par joint torique.
- Purges à air intégrées dans les têtes.
- Fixation par équerre double.
- Clé d'écrou de bol pour le démontage de la cartouche.



Dimensions		Code article	Cond.
Ø	H		
3/4"	9"3/4	524526	1

Combiné BASIC ECO

Bol transparent F 3/4" laiton avec équerre et clé

Ø	H	Code article	Cond.
3/4"	9"3/4	Q311001090	10

5235

Mini filtre avec polyphosphates pour lave-linge

- Se raccorde entre le robinet et le flexible.
- Tête en polypropylène.
- Bol transparent en acrylonitrile styrène.
- Pression de service : 0 à 6 bar.
- Température de l'eau : 5 à 35°C.
- Débit instantané maxi : 400 l/h.
- Capacité : jusqu'à 30 m³.
- Qualité de l'eau : jusqu'à 40°F ou 20°dH.
- Entrée/sortie mâle femelle 3/4" à portée plate et étanchéité interne par joint torique.



Pour des raisons techniques et d'hygiène, recharger ou changer la cartouche de cristaux de polyphosphates tous les 12 mois maximum même si le volume de 30 m³ n'a pas été consommé sur cette période.

Mini filtre BASIC ECO

Dimension H	Code article	Cond.
3/4"	Q311003090	10

5243

Combiné de filtration et protection par polyphosphates avec vannes, purges et manomètres

- Caractéristiques identiques au 5245 excepté la cartouche filtrante 40 microns code 527409.



Dimensions		Code article	Cond.
Ø	H		
3/4"	9"3/4	524326	1

Pour des raisons techniques et d'hygiène, recharger ou changer la cartouche de cristaux de polyphosphates tous les 12 mois maximum même si le volume de 180 m³ n'a pas été consommé sur cette période.

Cartouches

5275

Cartouche de protection par polyphosphates

Code 527505 - 5"

Pour corps de filtre 5" : 527106.

Code 527509 - 9"3/4

Pour corps de filtre 9"3/4 : 527126, 527127, 527130, 527131, 527132.

Code 527520 - 20"


Pour corps de filtre 20" : 527171, 527177, 527178.

Cartouche BASIC ECO polyphosphates pour corps de filtre 9"3/4 : Q312001090 (par 25)



Dimensions des cartouches

Code article	D (mm)	H (mm)
527505	72	120
527509	72	248
527520	72	504



- Pression de service : 0 à 6 bar.
- Température de l'eau : 5 à 35°C.
- Débit instantané maxi :
 - 1500 l/h (pour code 527505)
 - 3000 l/h (pour code 527509)
 - 5000 l/h (pour code 527520).

Pour des raisons techniques et d'hygiène, recharger ou changer la cartouche de cristaux de polyphosphates tous les 12 mois maximum même si le volume indiqué n'a pas été consommé sur cette période.

5295

Recharge 1 kg de cristaux de polyphosphates pour 5235 et 5275. En sachet

Code article	Cond.
529505	1

Recharge 400 BASIC ECO polyphosphates : Q312004090 (par 25 sachets)

- Nous consulter pour le délai de livraison.