

Filtre standard 3/4" à cartouche



1. Présentation

Filtre complet avec cartouche pour la filtration de l'eau froide sanitaire. L'eau traverse une cartouche micro poreuse permettant de filtrer les micropolluants et particules en suspension contenus dans l'eau froide sanitaire. L'eau traverse une cartouche microporeuse permettant de filtrer les micro-polluants et particules en suspension contenus dans l'eau froide sanitaire.

2. Caractéristiques

- Fréquence de remplacement: jusqu'à 90 m³ et tous les 6 mois maximum et suivant la qualité de l'eau à filtrer
- Entrée / Sortie: 3/4" M avec sens de passage
- Purge à air
- Pression de service: 2 à 6 bars
- Température de l'eau: 1 à 30°C
- Débit de pointe: jusqu'à 3 m³/h
- Perte de charge (filtre neuf): 0,2 bar à 4 bars
- Corps en PP
- Filtre 20 microns sur cartouche jetable

3. Options

- Equerre de fixation avec vis D.4
- Clé de serrage/desserrage des filtres
- Existe en filtration « large surface de contact » pour une capacité plus importante.
- Existe avec tête de filtre renforcé en bronze.
- Existe avec d'autres médias filtrant et d'autres seuils de coupure

4. Dimensions

A = 122 mm

B = 320 mm

